

Medio Cut 3

Art.-Nr.: 508430 | Kat: II

Beschreibung:

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn, PU Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen, Leistungsstufe B



Trägermaterial: 13 Gauge Hybridgarn, Glasfaser

Beschichtung: PU

Größen: 6 - 11

Farbe: grau

VPE: 100

EN 21420



EN 388



4X43B

Mechanische Risiken

- 4 - Abriebfestigkeit (1 - 4)
- X - Schnittfestigkeit (1 - 5, X)
- 4 - Weiterreißfestigkeit (1 - 4)
- 3 - Durchstichfestigkeit (1 - 4)
- B - Schnittfestigkeit nach ISO (A - F, X)

| | |
|-------------|------------------|
| ■ ■ ■ ■ □ □ | Atmungsaktivität |
| ■ ■ □ □ □ □ | Nässeschutz |
| ■ ■ ■ □ □ □ | Schnittschutz |
| ■ ■ ■ ■ □ □ | Feingefühl |
| ■ ■ ■ ■ ■ □ | Trocken Grip |
| ■ ■ □ □ □ □ | Nass/Öl Grip |

Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die oben beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/425/EU übereinstimmt und identisch mit der PSA ist, die Gegenstand der vom nachstehend akkreditierenden Prüfinstitut ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung war:

CTC - NB 0075
4, rue Hermann Frenkel
69367 Lyon cedex 07 - France

Zertifikat Nr.: 0075/1120/162/08/17/1151

Jever, 04.03.2021

Ort, Datum

**Hase
Safety Gloves GmbH**

Am Hillernsen Hamm 6

26441 Jever

Tel.: 0 44 61 / 9 22 20 Fax: 0 44 61 / 92 22 99

email: gloves@hase-safety.com

Internet: www.hasesafetygloves.com

Klaus Burgdorff, Geschäftsführer

Stempel, Unterschrift

Hase Safety Gloves GmbH
Am Hillernsen Hamm 6
26441 Jever / Deutschland

Tel.: +49 92 22 - 0
Fax: +49 92 22 - 99

Mail: info@hase-safety.com
Web: www.hase-safety.com

Hase
Safety gloves
Original since 1937