



Chemischer Schutz



CHEMISCHER SCHUTZ  
TYP A



2120X



TYP A  
AKLMPT



EN ISO 374-5

CAT.3

FINGERFERTIGKEIT

EN 420:  
5/5



0334

# ALTO 260

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | wiederholte Anwendung

Gute Kombination aus Fingerfertigkeit und Chemikalienschutz für lange Tragezeiten

## ( SPEZIFISCHE VORTEILE )

### Komfort

- Zusätzlicher Komfort und Schweißaufnahme aufgrund des Baumwollflockfutters

### Produktivität

- Die geprägte Struktur sorgt für guten Griff rutschiger Gegenstände

### Hautschutz

- Guter Chemikalienbeständigkeit

### Garantierte Qualität

- Silikonfrei zur Vermeidung von Rückständen und Mängel an Blechen und Glas

## ( BRANCHEN )

- Chemische Industrie
- Luftfahrt
- Andere Industriezweige

## ( ANWENDUNGEN )

- Wartungsarbeiten in nassen Umgebungen
- Umgang mit Verbundstoffen (Harze)
- Allgemeine Handhabungsaufgaben
- Herstellung von Harzen und Klebstoffen
- Arbeiten mit Harzen



Chemischer Schutz

# ALTO 260

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | wiederholte Anwendung

## ( LEGENDE )

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN				
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)				
2	1	2	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P  Schlagschutz (wahlweise)
Schnittschutz nach ISO 13997					
Durchstichfestigkeit					
Weiterreißfestigkeit					
Schnittfestigkeit					
Abriebfestigkeit					

EN ISO 374-1	SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ
	A: Methanol
	K: Natriumhydroxid 40%
	L: Schwefelsäure 96%
	M: Salpetersäure 65 %
	P: Wasserstoffperoxid 30 %
	T: Formaldehyd 37 %

EN ISO 374-5	MIKROORGANISMEN
	Schutz vor Bakterien und Pilzen

## ( PRODUKT-DETAILS )

Innenverarbeitung	Velourisiert
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil, chloriniert
Material	Naturlatex
Manschette charakteristisch	Gerade Manschette
Farben der Handschuhe	Schwarz
Länge (cm)	32
Stärke (mm)	0.8
Größe	7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	2.2E+12 Ω
Senkrechte Widerstandsfähigkeit (O)	3.6E+12 Ω

## ( LOGISTISCHE-DETAILS )

Verpackung	1 Paar/Beutel 10 Paare/Beutel 50 Paare/Karton
------------	---

## ( RECHTSSPRECHUNG )

- Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält keine besonders Besorgnis erregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates (REACH)
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/08/18/1672
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France